



## ARSENIKFILTER TYP NS

- AVLÄGSNAR ARSENIK
- OKOMPLICERAD OCH EFFEKTIV
- LÄTT ATT SKÖTA
- LÄTT ATT INSTALLERA
- CE-MÄRKT
- LÅNGA  
BACKSPOLNINGSINTERVALL
- GALVANISERAD  
FILTERBEHÅLLARE

ARSENIK FÖREKOMMER SOM  
ARSENITE AS (III) SYREFATTIG MILJÖ,  
MYCKET GIFTIG.

ARSENATE AS (V) ORGANISK. SYRERIK  
MILJÖ, MINDRE GIFTIG.

GRÄNSVÄRDE FÖR DRICKSVATTEN  
10 µg/lit.

LIVSMEDELSGODKÄND FYLLNING.

UPPTAGNINGSFÖRMÅGA  
DRICKSVATTEN: 2-8 g/lit FYLLNING.

FYLLNING INDUSTRIELLA  
APPLIKATIONER:  
UPPTAGNINGSFÖRMÅGA 40 g/lit.

SULFAT OCH FOSFAT BELASTAR  
FYLLNINGEN

FLÖDE FRÅN 1,2 M<sup>3</sup> UPP TILL 100  
M<sup>3</sup>/TIM

