



## Avsyrningsfilter



## Neutraliserar Aggressiv kolsyra

- Tar liten plats
- Robust
- Prisvärd
- Fyllningen en naturprodukt
- Ökar hårdheten
- Höjer pH-värdet
- Endast för aggressiv kolsyra
- Avsedd för mindre vattenförbrukning

### Användning

Filtret är speciellt utvecklat för mindre förbrukning typ hushåll.

### Avsyrning

Mjukt och aggressivt vatten är frätande på rör och installationer. Aktolit Granulat 1 är en naturprodukt speciellt för neutralisering av aggressivt vatten. Materialet förbrukas under avsyrning förbrukningen är beroende av vattnets surhet och vattenförbrukning

### Vattenkvalitet

Efter passage genom filtret neutraliseras den aggressiva kolsyran och pH stiger till 7-9,5 variationer kan förekomma beroende på ingångsvärdena.

### Underhåll

Fyllningen förbrukas och behöver fyllas på eller bytas. Detta görs enkelt och kräver ingen stor arbetsinsats.

### Anläggningens uppbyggnad

Filterbehållaren är utförd i rostfritt stål. I behållaren finns ett övre och ett undre spridarrör. Stort lock för påfyllning/tömning och ventil för avluftning.

### Specifikationer

Typ	Diameter mm	Höjd mm	Transportvikt kg
HCa 21	237	600	24

Vattentryck: Max 6 bar. Vattentemperatur: Max. 35°C.

